

Speciální prášková přísada

PCI Stellmittel

do epoxidových a polyuretanových tmelů
a stěrek, barev, laků a lepidel

PCI[®]
Für Bau-Profis

Rozsah použití

- Pro vnitřní a vnější použití.
- Jako přípravek, který umožňuje regulovat / nastavit reologii a thixotropii tekutin, pojiv, polymerů a dalších hmot používaných ve stavební chemii.
- Na stěny, zabraňuje stékání hmot na svislých plochách.
- Na podlahy, lze použít jako thixotropní přísadu.
- Jako přísada pro míchání do pryskyřic, plastbetonů a drenážních plastbetonů na mostech.
- K formulaci produktů v oblasti výroby, např. barev, laků a polymerů, tmelů a lepidel.

Vlastnosti produktu

- Bez rozpouštědel, bez zápachu, nezatěžuje životní prostředí.
- Bílá barva, prachovitá konzistence.
- Připravený ihned k použití.

Technická data / Údaje pro zpracování

Technická data

Materiálová báze	hydrofobní, práškový, amorfni, pyrogenní, jemný oxid křemičitý s velkým měrným povrchem
Složení	pyrogenní Aerosil
Konzistence	prachovitá
Barva	bílá
Skladovatelnost	6 měsíců, v chladu a suchu
Velikost balení	1 kg kbelík

Zpracování / Dávkování

Konkrétní dávka produktu PCI Stellmittel jako příměsi je odvislá od upravované báze a požadavků na vlastnosti finální

směsi (např. úprava thixotropie nátěrových směsí a stěrek pro aplikace na svislých stěnách a stropech apod.).

Dávkování do drenážních plastbetonů je cca 1% z váhy pryskyřice.

Pokyny pro bezpečné použití

Práce s produktem PCI Stellmittel nevyžaduje žádné speciální opatření. Vzhledem k jemnosti produktu je vhodné používat pracovní rukavice, brýle,

respirátor a pracovní oděv. Při práci nejíst a nepít.

Další informace najdete v bezpečnostním listu.

Služby architektům a projektantům

Porady na pracovišti, doplňkové údaje, zkušební osvědčení a popisy vzorků je možno si vyžádat u odborných poradců a v centrále společnosti.

Odstraňování prázdných obalů

Prázdné obaly zlikvidujte v souladu s národními legislativními předpisy.



**BASF Stavební hmoty
Česká republika s. r. o.**
K Májovu 1244,
537 01 Chrudim
tel.: +420 469 607 111
fax: +420 469 607 112
e-mail: info.cz@basf.com
www.basf-sh.cz,
www.pci-cz.cz

Zákaznický servis (přijem objednávek)
tel.: +420 469 607 160
fax: +420 469 607 161, +420 469 607 118
e-mail: objednavky.cz@basf.com

Pracovní podmínky a rozsah použití produktů jsou rozdílné. V technickém listu jsou uvedeny všeobecné pokyny ke zpracování materiálu. Zpracovatel je povinen přezkoušet vhodnost a možnost použití produktu pro zamýšlený účel. V případě požadavků nad rámec všeobecných pokynů je třeba si vyžádat poradenství odborných a technických poradců prodávajícího, které je poskytováno na základě žádosti kupujícího v rámci servisu zákazníkům a řídí se platnými všeobecnými podmínkami prodávajícího. Prodávající neodpovídá za škodu, odchýlí-li se kupující při aplikaci a zabudování výrobků do stavby od technických podmínek, skladovacích podmínek, pokynů výrobce a dob jejich použitelnosti. Aktuální informace o produktech firmy, stejně jako všeobecné obchodní podmínky, jsou dostupné na adrese www.pci-cz.cz.

Vydáno: leden 2015
Novým vydáním pozbývá staré platnost.

