

Informace o přípravku

Popis přípravku

Účel použití přípravku: Bezbarvý nežloutnoucí ochranný nástřik ve spreji. Nepoužívat na kovově čisté železo, mosaz, měď a aluminium.

Podklady: dobře proschlé základní laky a staré lakování

Vlastnosti:

- rychle schne
- na světle stálý, odolný proti UV-záření
- dobře splývá
- odolný proti počasí, chrání před vlivy povětrnosti
- odolný proti škrábancům a nárazům

Barevný odstín: bezbarvý lesklý (1700) bezbarvý matný (1800)

Zpracování:	tlak	tryska	počet prac. chodů
nástřikem	ze sprejové dózy		2 – 3

Tloušťka suché vrstvy: 50 µm

Odvětrání: 3 – 5 min.

Sušení:	nechytá prach	lze uchopit	lze montovat
	za 5 – 10 min.	za 20 – 30 min.	za 2 hod.

Skladování: v dobře uzavřené nádobě, v chladu a suchu lze skladovat až 2 roky

Těkavé organické látky (VOC): kategorie: B / e

Maxim.prahová hodnota: 840 g / liter **Skut.obsah v tomto produktu:** 700 g / liter

Pokyny pro zpracování:

Dózu protřepat a provést zkušební odstřik. Zpracovávat při teplotě nad +10°C a jen do 80% relat. vlhkosti vzduchu. Nástřik ze vzdálenosti 20 – 30 cm, ve 2 – 3 pracovních chodech, s mezerou 3-5 min. na odvětrání. Po skončení nástřiku dózu obrátit a trysku odstříknout, aby nezaschla.

Bezpečnostní pokyny: viz bezpečnostní list

Tato dokumentace slouží pro informaci. Obsažené údaje odpovídají dle našich vědomostí současnému stavu techniky i dlouholetým zkušenostem při výrobě našich přípravků. Poskytujeme je ovšem nezávazně a bez záruky.

Distribuce: **Mistral Paints s.r.o. , Poděbradská 65a, Praha 9, 198 00**
tel. 281 865 606 - distribuce Praha 9