

ADLER Legno-Color

50875

Univerzální barevný olej pro domácí dílnu a profesionální použití

POPIS PRODUKTU

Obecné informace

Barevný olej na ošetřování listnatého a jehličnatého dřeva. Má velmi dobrou penetrační schopnost a velmi dobrou odolnost proti vodě. Prohlubuje přírodní strukturu dřeva a vytváří elegantní zbarvení dřeva.

Vytvrzování probíhá přijímáním vzdušného kyslíku (oxidační schnutí).


Speciální vlastnosti Zkušební normy

- Vynikající zpracování díky lehké gelové struktuře
- Rovnoměrné zbarvení
- Povrch je příjemný na dotek
- Antistatický

Složení

Modifikované rostlinné oleje, vosky, kyselina křemičitá, mírně aromatické izoparafiny, vápenato-kobaltovo-zirkonové sušidlo (bezolovnaté).

Oblasti použití



Nábytek v obytných prostorách, interiéry (dřevěné obklady, dřevěné stropy atd.), dřevěné a parketové podlahy.


Kvůli možnému zápachu aplikujte tento produkt na vnitřní plochy nábytku a skříní maximálně jednou v tenké vrstvě.

ZPRACOVÁNÍ

Pokyny pro zpracování



- Před použitím produkt promíchejte.
- Nezpracovávejte při teplotách nižších než + 5 °C a/nebo při relativní vlhkosti vzduchu > 80 %.
- Nanesený olej nechte krátce působit a pak setřete přebytek ve směru vláken bavlněným hadrem nebo smotky gázy.
- **Pozor:** Je třeba dbát na rovnoměrné broušení dřeva i na rovnoměrné nanesení oleje!

Technika nanášení

Způsob nanášení	Pohárková pistole	Natírání	Váleček	Roztírání
Stříkáč tryska (ø mm)	1,5	-	-	-
Stříkáč tlak (bar)	3 – 4	-	-	-
Nanášené množství (g/m ²)	cca 30 – 50 na jednu vrstvu	-	-	-
Vydatnost na jednu vrstvu (m ² /l) ¹⁾	-	cca 15 – 30 na jednu vrstvu		

¹⁾ Vydatnost vč. přísady ředidla a prostřiku

Produkt se dodává v konzistenci pro zpracování.

Na spotřebu/vydatnost mají vliv tvar, kvalita podkladu a vlhkost dřeva. Přesné hodnoty spotřeby lze zjistit pouze na základě předchozí zkušební povrchové úpravy.

Doby schnutí

(při 23 °C a 50 % rel. vlhkosti)




Následná povrchová úprava	po schnutí přes noc
Proschnutí / plná zatížitelnost	cca 7 dní

Uvedené hodnoty jsou orientační. Doba schnutí závisí na druhu dřeva, tloušťce vrstvy, teplotě, výměně vzduchu a relativní vlhkosti vzduchu.

Zajistěte dobré větrání! Výměna vzduchu v malém objemu, např. v důsledku hustého stohování, prodlužuje dobu schnutí.

Nízká teplota a/nebo vysoká vlhkost vzduchu mohou značně prodloužit dobu schnutí.

U dřevin s vysokým obsahem extraktivních látek (jako např. dub, iroko) může dojít k prodloužení doby schnutí.

Čištění pracovních nástrojů

Pracovní nástroje očistěte čisticím prostředkem ADLER Legno-Reiniger 80025.

PODKLAD**Druh podkladu**

Listnaté a jehličnaté dřevo

Kvalita podkladu

Podklad musí být suchý, čistý, nosný, zbavený tuků, vosků a dřevěného prachu.

Vlhkost dřeva

Listnaté dřevo: max. 12 % +/- 2 %
Jehličnaté dřevo: 15 % +/- 2 %

Příprava podkladu**Nábytek**

Odstupňované broušení dřeva do zrnitosti 180 - 240

Dřevěné a parketové podlahy

Odstupňované broušení dřeva do zrnitosti 100 - 150

Při broušení používejte prachový filtr P3.

SKLADBA POVRCHOVÉ ÚPRAVY

Základní povrchová úprava

1x ADLER Legno-Color 50875 v požadovaném barevném odstínu.

Po schnutí přes noc je k prohloubení barevného odstínu možná druhá aplikace.

Doba schnutí mezi jednotlivými vrstvami: Schnutí přes noc

Mezibrus



Podle potřeby lehký mezibrus zrnitostí 280 – 360.

Odstraňte dřevěný prach.

Při broušení používejte prachový filtr P2.

Vrchní povrchová úprava

1x ADLER Legno-Öl 50880 a násl.

Alternativně:

ADLER Legno-Hartwachsöl 50821

ADLER Legno-Wachs 50890

ÚDRŽBA A RENOVAČE

Údržba

Čištění vodou, čisticím prostředkem na nábytek CLEAN Möbelreiniger 96490, čisticím prostředkem na parkety CLEAN Parkettreiniger 42198 nebo mírným čisticím prostředkem pro domácnost. V případě mastných znečištění použijte čisticí prostředek ADLER Legno-Reiniger 80025. Čištění se smí provést nejdříve 14 dní po nanesení oleje/vosku.

Pro **osvěžení** naneste 1x produkt ADLER Legno-Pflegeöl 50882 a setřete přebytek.

Dodržujte naši směrnici „**Návod k údržbě nábytku, naolejovaného produktem ADLER Legno-Öl 50880 a násl.**“.

Dodržujte pokyny v technických listech pro příslušné produkty.

POKYNY PRO OBJEDNÁVÁNÍ

Velikosti balení

750 ml, 2,5 l a 5 l

Barevné odstíny

ADLER Legno-Color W30 50875

Color4You

- Barevné odstíny lze namíchat pomocí **tónovacího systému ADLER** (Color4you).
- K dosažení stejnoměrnosti barevného odstínu používejte na jednu plochu pouze materiál stejného čísla šarže.
- Pro posouzení výsledného barevného odstínu doporučujeme zhotovit na originálním podkladu barevný vzorek se zvolenou skladbou povrchové úpravy.
- Tónované produkty zpracujte do 3 měsíců.

Doplňkové produkty

čisticí prostředek ADLER Legno-Reiniger 80025

ADLER Legno-Pflegeöl 50882

ADLER Legno-Hartwachsöl 50821

ADLER Legno-Wachs 50890

čisticí prostředek na nábytek CLEAN Möbelreiniger 96490

čisticí prostředek na parkety CLEAN Parkettreiniger 42198

DALŠÍ POKYNY

**Skladovatelnost/
skladování**

Balení 750 ml a 2,5 l: Nejméně 3 roky v originálním uzavřeném obalu.

Balení 5 l: Nejméně 1 rok v originálním uzavřeném obalu.

Doporučujeme přelit obsah načatého balení do menší nádoby, aby se zabránilo rosolovatění/tvorbě škraloupu.

GISCODEÖ60

**Bezpečnostně technické
údaje**

Dodržujte pokyny v bezpečnostním listu k tomuto produktu! Aktuální verze je dostupná na Internetu na adrese **www.adler-lacke.com**.

Zpracování produktu ve stříkacích kabinách, znečištěných prachem ze stříkání s obsahem nitrocelulózy, je kvůli nebezpečí samovznícení zakázáno!
