


Lignovit Interior UV100

53229



Popis výrobku

Vodou ředitelná, prodyšná lazura na dřevo bez přísad na bázi akrylátové disperze, pro použití v interiéru. Vytváří vysoce transparentní efekt. Je zvláště vhodná pro použití v průmyslu a živnostenském podnikání.

Zvláštní vlastnosti

Obsahuje účinné prostředky na ochranu proti světlu, které pohlcují ultrafialové záření a stabilizují lignin. Přirozený vzhled dřeva jehličnanů se tím stabilizuje zřetelně déle než u bezbarvých lazur.

Oblasti použití

Stěnové a stropní dřevěné prvky, dřevěné stavební dílce v interiéru. Produkt není účinný u barevného dřeva listnatých stromů, například mahagon atd.

Způsob nanášení

Natírání, nanášení válečkem, nástřik, Vacumat

Příprava podkladu

Vlhkost dřeva upravte na 12 až 15 %. Lze použít hoblované, broušené nebo neupravené řezané dřevo.

Technologický postup

2x ADLER Lignovit-Interior UV100 53229, mezi nátěry povrch zlehka přebruste brusivem o zrnitosti 280.

Teplota při zpracování a teplota objektu

Nejméně + 10 °C. Vysoká vlhkost vzduchu a/nebo nízké teploty prodlužují dobu schnutí.

Pracovní nástroje

Nástroje očistěte ihned po použití vodou.

Ředění

V případě potřeby lze ředit vodou. Výrobek se dodává připravený ke zpracování.

Doba schnutí (při pokojové teplotě 20 °C)

nelepivý na prach	asi po 30 minutách
broušení	asi po 60 minutách
přelakování	asi po 60 minutách
proschlý	asi po 12 hodinách

Vydatnost (na 1 nátěr)

10 - 12 m²/l

Balení

4 litry, 18 litrů

Trvanlivost

Nejméně 1 rok v uzavřeném originálním obalu. Skladujte v chladu, chraňte před mrazem.

Barevný odstín

Natur 53229

Pastelové barevné odstíny lze tónovat pomocí míchacího systému ADLER **promix**.

Bezpečnostně technické údaje

Řiďte se pokyny v bezpečnostním listu.