

# DEKS OLJE D.1®

Finální olej



**OWATROL**

## Použití Deks Olje D.1 na překližku

OWATROL DEKS OLJE D.1 a OWATROL DEKS OLJE D.2 lze použít na překližku bez ohledu na to, zda na povrch působí nebo nepůsobí voda, včetně vody mořské. Je však velmi důležité, aby všechny otevřené hrany byly dostatečně nasyceny DEKS OLJE D.1. Proč? Jelikož je překližka vyrobena lepením jednotlivých plátů dýhy (laminací), systémem křížení vrstev, a to za určitého tlaku a teploty, proniká DEKS OLJE D.1 velmi špatně v ploše přes jednotlivé vrstvy dovnitř a je navíc ve svrchní vrstvě částečně zastaven použitými lepidly. Aby se tak předešlo případné delaminaci (oddělení) překližky v okrajích, v důsledku pronikání vlhkosti, je potřeba obzvláště otevřené okraje překližky dostatečně napustit DEKS OLJE D.1. OWATROL DEKS OLJE D.1 je přírodní olejový produkt, který nemá v dřevě většině případů žádný vliv na lepidlo, které bylo použito při výrobě překližky. Výrobci překližek se však snaží neustále zlepšovat a zdokonalovat procesy lepení a lepidla se mohou u jednotlivých výrobců složením dost výrazně lišit a často i měnit. Vzhledem k velkému množství výrobců a typů překližek, nedokážeme zaručit, zda lepidlo použité při výrobě vaší konkrétní překližky nemůže reagovat s DEKS OLJE D.1. Aby nedošlo k nežádoucí reakci mezi DEKS OLJE D.1 a lepidlem, doporučujeme vždy provést zkoušku na odpadním kusu překližky.

AMNES - Zuzana Penkalová  
Sadová 301/44a, 746 01 Opava  
Tel.: +420 774 603 092  
E-mail: info@owatrol.cz  
www.owatrol.cz

**AMNES**