

## Informace o přípravku

### Popis přípravku

**Účel použití přípravku:** Rychle schnoucí lak na vozidla ve spreji. Odolný proti povětrnosti, na světle stálý – proto se hodí na rychlé a jednoduché opravy laku na automobilech a jiných vozidlech, strojích apod.

**Podklady:** dobře proschlé, stabilní a obroušené staré lakování nebo základní nátěry **Mipa**

**Předchozí úprava:** Podklad očistit přípravkem **Mipa Silikonentferner**.

**Vlastnosti:**

- rychle schne
- odolný proti povětrnosti
- výborně kryje
- dobře drží

**Barevný odstín:** černý lesklý (1200) černý matný (1300)  
černý hedvábně lesklý (2000)  
bílý lesklý (1400) bílý matný (1500)

Zpracování:	tlak	tryska	počet prac. chodů
nástříkem	ze sprejové dózy		3 – 4

**Tloušťka suché vrstvy:** 40 µm

**Odvětrání:** 3 – 5 min.

Sušení:	nechytá prach za 10 min.	lze uchopit za 1 – 2 hod.	lze montovat za 24 hod.

**Skladování:** v dobře uzavřené nádobě, v chladu a suchu lze skladovat až 2 roky

Těkavé organické látky (VOC):	kategorie:	B / e
Maxim.prahová hodnota: 840 g / liter	Skut.obsah v tomto produktu:	750 g / liter

### Pokyny pro zpracování:

Dózu protřepat a provést zkušební odstřík. Zpracovávat při teplotě nad +10°C a jen do 80% relat. vlhkosti vzduchu. Nástřík ze vzdálenosti 20 – 30 cm, ve 3 – 4 pracovních chodech, s mezcícasem 3-5 min. na odvětrání. Po skončení nástříku dózu obrátit a trysku odstříknout, aby nezaschla.

**Bezpečnostní pokyny:** viz bezpečnostní list

Tato dokumentace slouží pro informaci. Obsažené údaje odpovídají dle našich vědomostí současnému stavu techniky i dlouholetým zkušenostem při výrobě našich přípravků. Poskytujeme je ovšem nezávazně a bez záruky.

**Distribuce:** **Mistral Paints s.r.o. , Poděbradská 65a, Praha 9, 198 00**  
tel. 281 865 606 - distribuce Praha 9