

ADLER Legno-Öl

50880 a násl.

Univerzální olej na nábytek a interiérové konstrukce pro domácí dílnu a řemeslníky

POPIS PRODUKTU

Obecné informace

Rychleschnoucí olej pro ošetřování listnatého a jehličnatého dřeva. Velmi dobrá penetrační schopnost, vynikající zvýraznění struktury dřeva, velmi dobrá plnivost a odolnost proti vodě.

Vytvrzování probíhá přijímáním vzdušného kyslíku (oxidační schnutí).

Speciální vlastnosti Zkušební normy

- Rychlé schnutí
- Snadné zpracování
- Povrch je příjemný na dotek
- Antistatický
- **ÖNORM S 1555** příp. **DIN 53160** Odolnost proti potu a slinám
- **ÖNORM EN 71-3** Bezpečnost hraček; Migrace určitých prvků (neobsahuje těžké kovy)
- **BGR 181** (dříve ZH 1/571) a **DIN 51130: Třída protiskluznosti R10**
- Podle posudku (č.: 403.400) Rakouského výzkumného ústavu chemie a techniky (*ofí*) spadá ADLER Legno-Öl 50880 do klasifikace "není samovznětlivý".

Složení

Modifikované rostlinné oleje, vosky, kyselina křemičitá, mírně aromatické izoparafiny, vápenato-kobaltovo-zirkonové sušidlo (bezolovnaté).

Oblasti použití



Nábytek v obytných prostorách, interiérové konstrukce (dřevěné obklady, dřevěné stropy atd.), dřevěné a parketové podlahy.

Kvůli možnému zápachu aplikujte tento produkt na vnitřní plochy nábytku a skříní maximálně jednou v tenké vrstvě.


ZPRACOVÁNÍ

Pokyny pro zpracování



- Před použitím produkt promíchejte.
- Nezpracovávejte při teplotách nižších než + 5 °C a/nebo při relativní vlhkosti vzduchu > 80 %.
- Nanesený olej nechte krátce působit a pak setřete přebytek ve směru vláken bavlněným hadrem nebo smotky gázy.
- **Pozor:** U odstínu Bílý dbejte na rovnoměrné vybroušení dřeva a rovnoměrné nanesení oleje!

Technika nanášení



Způsob nanášení	Stlačený vzduch	Natírání	Váleček	Roztírání
Stříkací tryska (mm)	1,5	-	-	-
Stříkací tlak (bar)	3 - 4	-	-	-
Nanášené množství (g/m ²)	cca 30 – 50 na jednu vrstvu	-	-	-
Vydatnost na jednu vrstvu (m ² /l) ¹⁾	-	cca 15 – 30 na jednu vrstvu		

¹⁾ Vydatnost vč. přísady ředidla a prostřiku

Produkt se dodává v konzistenci pro zpracování.

Na spotřebu/vydatnost mají vliv tvar, kvalita podkladu a vlhkost dřeva. Přesné hodnoty spotřeby lze zjistit pouze na základě předchozí zkušební povrchové úpravy.

Doby schnutí

(při 23 °C a 50 % rel. vlhkosti)



Následná povrchová úprava	po cca 4 h
Proschnutí / plná zatížitelnost	cca 7 dní

Uvedené hodnoty jsou orientační. Doba schnutí závisí na druhu dřeva, tloušťce vrstvy, teplotě, výměně vzduchu a relativní vlhkosti vzduchu.

Zajistěte dobré větrání! Výměna vzduchu v malém objemu, např. v důsledku hustého stohování, prodlužuje dobu schnutí.

Nízká teplota a/nebo vysoká vlhkost vzduchu mohou znatelně prodloužit dobu schnutí.

U dřevin s vysokým obsahem extraktivních látek (jako např. dub, iroko) může dojít k prodloužení doby schnutí.

Čištění pracovních nástrojů



Pracovní nástroje očistěte čisticím prostředkem ADLER Legno-Reiniger 80025.

PODKLAD

Druh podkladu

Listnaté a jehličnaté dřevo

Kvalita podkladu

Podklad musí být suchý, čistý, nosný, zbavený tuků, vosků a dřevěného prachu.

Vlhkost dřeva

Vlhkost dřeva: Listnaté dřevo max. 12 % +/- 2 %, jehličnaté dřevo 15 % +/- 2 %

Příprava podkladu

Nábytek

Odstupňované broušení dřeva do zrnitosti 180 - 240

Dřevěné a parketové podlahy

Odstupňované broušení dřeva do zrnitosti 100 - 150

Při broušení použijte prachový filtr P2.

SKLADBA POVRCHOVÉ ÚPRAVY

Základní vrstva

1x ADLER Legno-Öl 50880 a násl.

Doba schnutí mezi jednotlivými vrstvami: 4 hodiny

Mezibrus



Lehký mezibrus zrnitostí 280 – 360.

Odstraňte dřevěný prach.

Při broušení používejte prachový filtr P2.

Vrchní povrchová úprava

1x ADLER Legno-Öl 50880 a násl.

ÚDRŽBA A RENOVAČE

Údržba

Čištění vodou, čisticím prostředkem na nábytek CLEAN Möbelreiniger 96490, čisticím prostředkem na parkety CLEAN Parkettreiniger 42198 nebo mírným čisticím prostředkem pro domácnost. V případě mastných znečištění použijte čisticí prostředek ADLER Legno-Reiniger 80025. Čištění se smí provést nejdříve 14 dní po nanesení oleje.

Pro **osvěžení a renovaci** naneste 1x produkt ADLER Legno-Pflegeöl 50882 a setřete přebytek.

Dodržujte naši směrnici „**Návod k údržbě nábytku, naolejovaného produktem ADLER Legno-Öl 50880 a násl.**“.

Dodržujte pokyny v technických listech pro příslušné produkty.

POKYNY PRO OBJEDNÁVÁNÍ

Velikosti balení

750 ml, 2,5 l a 5 l

Barevné odstíny

ADLER Legno-Öl 50880

ADLER Legno-Öl Weiß (bílý) 50881

- Pro posouzení vzhledu doporučujeme zhotovit na originálním podkladu vzorek se zvolenou skladbou povrchové úpravy.

Doplňkové produkty

čisticí prostředek ADLER Legno-Reiniger 80025

ADLER Legno-Pflegeöl 50882

čisticí prostředek na nábytek CLEAN Möbelreiniger 96490

čisticí prostředek na parkety CLEAN Parkettreiniger 42198

DALŠÍ POKYNY

Skladovatelnost / skladování

Balení 750 ml a 2,5 l: Nejméně 3 roky v originálním uzavřeném obalu.

Balení 5 l: Nejméně 1 rok v originálním uzavřeném obalu.

Doporučujeme přelit obsah načatého balení do menší nádoby, aby se zabránilo rosolování/tvorbě škraloupu.

GISCODE

Ö60

Bezpečnostně technické údaje



Dodržujte pokyny v bezpečnostním listu k tomuto produktu! Aktuální verze je dostupná na Internetu na adrese www.adler-lacke.com.

Zpracování produktu ve stříkacích kabinách, znečištěných prachem ze stříkání s obsahem nitrocelulózy, je kvůli nebezpečí samovznícení zakázáno!