

**remmers**



Renovace oken

Renovace oken

– vdechněte nový život vašim dřevěným oknům

Jsou vaše dřevěná okna mechanicky poškozená? Zašedlá? Ztrácejí lesk a místy i původní nátěr? Je lazura popraskaná a původní kompaktní nátěr narušený?

Pokud jste na většinu otázek odpověděli kladně, je nejvyšší čas dopřát vašim dřevěným oknům údržbu v podobě komplexní renovace. Nejde totiž jen o vzhled, ale především o zachování funkčnosti vašich oken na dlouhá léta dopředu.

S našimi produkty to zvládne opravdu každý.

Co budeme potřebovat?

- Odstraňovač starých nátěrů Remmers AGE
- Základní a vrchní renovační nátěr
- Izolační tmel na přiznané spáry Induline AF 920
- Technický benzín
- Sortiment pro oblepení a ochranu funkčních povrchů a obložení (pásky, krycí fólie)
- Brusku
- Tmel na dřevo – v případě hlubokých trhlin na povrchu

Pojďme na to!





Renovace oken – krok za krokem



Krok 1

Výběr vhodného barevného odstínu podle vzorníku

Při práci s nátěry a doplňkovým sortimentem dbejte na bezpečnost a použijte vhodné ochranné pracovní pomůcky.



Krok 2

Ochrana funkčních ploch a obložení maskovacím materiálem.



Krok 3

Chemické a mechanické odstranění poškozeného nátěru.



Krok 4

Neutralizace zbytku odstraňovače barev technickým benzínem.



Krok 5

Obroušení zbytků původního materiálu excentrickou bruskou zrnitosti P100-P120 nebo ruční brusnou houbou P100-P120.

Tip: Před nanesením impregnačního nátěru se ujistěte, že jste povrch očistili od zbytků brusného prachu pomocí vysavače, smetáčku nebo kartáče.



Krok 6

Aplikace impregnačního nátěru Aqua HSL-35/m ve vybraném barevném odstínu.



Krok 7

Po zaschnutí základního nátěru, tj. cca 3-4 hodiny, následuje nanesení první vrstvy lazury Aqua DSL-55/sg nebo Aqua DSL-55/m ve zvoleném barevném odstínu.



Krok 8

Po zaschnutí, přibližně po 4 hodinách, proveďte mezibroušení zrnitosti P240-280 a ošetřete přízané spáry izolačním přípravkem AF-920.



Krok 9

Naneste druhou vrstvu lazury a po zaschnutí naneste třetí vrstvu.



Krok 10

Po zaschnutí přes noc ořízněte a rozdělte v místě těsnicí spáry silikonu vrstvu nové lazury, odstraňte krycí fólii a očistěte drobné zbytky barvy ze zasklení ostrým nožem a technickým benzinem.

Nakonec doporučujeme obnovit povrchovou vrstvu těsnícího silikonu v oblasti zasklení.

Udržovací set na okna

Čistící a ochranný balzám

U nátěrových systémů na bázi akrylu/alkydových pryskyřic dochází každoročně vlivem působením UV záření ke snížení účinku nátěrového filmu. Jednoduše řečeno, pravidelným používáním Udržovacího setu se prodlužuje životnost nátěrového systému dvojnásobně. Udržovací set je vhodný pro všechny typy nátěrů, tj. pro vodou ředitelné i rozpouštědlové systémy.

- Péče o lakovaná okna ošetřená z výroby nátěrem Remmers.
- Pravidelné používání prodlužuje intervaly renovace a životnost povrchů
- Dodatečná ochrana proti počasí
- Dobrá aplikace i na velkých plochách



Prevence je vždy snazší než obtížná náprava, nezapomeňte pravidelně ošetřovat svá okna pomocí udržovacího setu na dřevěná okna.



Doporučené produkty

Základní balíček každého renovátora

Při používání biocidních přípravků dbejte na bezpečnost. Před použitím si přečtete údaje na etiketě a přiložené informace o výrobku. Více informací najdete také na našich webových stránkách **www.remmers.cz**.



AGE

- Odstraňovač disperzních a akrylových barev, syntetických nitrolaků, politur a graffiti
- Pastovitá konzistence
- Vysoká účinnost
- Dlouhá doba zpracování
- Biologicky odbouratelný



Induline AF-920

- Akrylový disperzní tmel pro přiznané spáry (V-spáry)
- Velmi vysoký obsah sušiny: Při sušení se nesráží a je odolný proti trhlinám vznikajícím během sušení
- Přetíratelný běžnými vodou ředitelnými laky a lazurami
- Po vyschnutí vytváří transparentní film



Aqua HSL-35

- Impregnační základ pro renovaci oken
- Chrání před vlhkostí, povětrnostními vlivy, proti plísním a řasám
- Na vodní báze: bez zápachu & čištění pracovního nářadí vodou
- Obsahuje biocidy – použití pouze ve venkovním prostředí



Aqua DSL-55

- Vodou ředitelná hrubovrstvá lazura na dřevěná okna a vchodové dveře, vhodná pro renovaci lazurovaných ploch
- Snižuje žluté zbarvení
- Chrání před vlhkostí a povětrnostními vlivy
- Dlouhá životnost, odpuzuje nečistoty, odolnost nátěru
- Perfektní rozlívnost
- Vysoká elasticita
- Obsahuje UV-blokátory
- Vynikající přilnavost na starých nátěrech
- Dřevo v interiéru a exteriéru



Aqua DL-65

- Vodou ředitelná krycí barva pro dřevěná okna a dveře, vhodná pro renovaci krycích povrchů
- Snižuje žluté zbarvení
- Chrání před vlhkostí a povětrnostními vlivy
- Vyšší obsah sušiny: dlouhá životnost, odpuzuje nečistoty, odolnost nátěru
- Velmi dobrá krycí schopnost
- Vynikající přilnavost na starých nátěrech
- Dřevo v interiéru a exteriéru





www.remmers.cz