


## ADLER Holzentgrauer

96348



### Popis výrobku

Efektivní čistič a odstraňovač šedi na bázi kyseliny oxalové pro čištění a rozjasnění zvětralého a zašedlého dřeva.

### Oblasti použití

Čistič, odstraňovač šedi a rozjasňovač na zašedlé dřevo (jako je zahradní nábytek, terasy, balkóny).

### Vlastnosti

Vodou ředitelný, biologicky odbouratelný, jemný bělicí prostředek; lehce zahuštěn.

### Způsob nanášení

Štětce, kartáče

### Příprava podkladu

Odstraňte zvětralý nátěr, zakryjte, příp. ihned opláchněte sousední rostliny a citlivé plochy, které nemají být čišťeny.

### Aplikace

Savé podklady nejdříve namočte vodou.

Naneste přípravek Holzentgrauer v silné vrstvě  
Nechte působit 10 – 20 minut, přitom udržujte plochy vlhké (stříkejte je vodou).

Omyjte dostatečným množstvím vody a pomocí mechanických prostředků (nylonový kartáč nebo kartáč s tvrdými štětinami, v žádném případě nepoužívejte kovové kartáče), abyste odstranili nečistoty i z pórů.

U silně zbarvených oblastí postup případně opakujte.

### Následný nátěr

Minimálně po 3 dnech schnutí je možno povrch ošetřit olejem, lazurou nebo lakem.

V případě potřeby před novým nátěrem vyhladte vystupující dřevěná vlákna pomocí brusného papíru nebo brusné tkaniny.

### Údržba a oprava

Nechráněné, očištěné plochy se během doby opět ušpiní a zešednou, potom čištění opakujte.

### Ředění

Za účelem odstraňování šedi je přípravek určen pro přímé zpracování.

### Teplota zpracování a teplota objektu

Nesmí klesnout pod + 5 °C

### Pracovní nástroje

Po použití omyjte vodou.

### Vydatnost

Cca 5 m<sup>2</sup> na litr neředěně

### Forma dodání

1 l, 2.5 l

### Skladování

V chladu, avšak bez přístupu mrazu

02-10 (nahrazuje 02-08)

ADLER-Werk Lackfabrik, A-6130 Schwaz

Fon: 0043/5242/6922-450, Fax: 0043/5242/6922-309, Mail: [info@adler-lacke.com](mailto:info@adler-lacke.com)

Nové od 2005: Naše návody se zakládají na současných poznatcích a podle nejlepšího vědomí mají být radou pro kupující/uživatele, je nutné je ale individuálně upravit podle oblastí použití a podmínek zpracování. O vhodnosti a použití dodaného výrobku rozhoduje na vlastní zodpovědnost kupující/uživatel, proto se doporučuje vyrobít vzorek pro ověření vhodnosti použití výrobku. V ostatním platí naše Všeobecné prodejní podmínky. Veškeré dřívější technické listy pozbývají vydáním této verze platnosti. Změny velikosti obalů, barevných odstínů a stupňů lesků jsou vyhrazeny.

Pokračování

ADLER Holzentgrauer 96348

**Trvanlivost**

Nepřelévejte do kovové nádoby!

Minimálně 3 roky v originálních uzavřených nádobách.

**Bezpečnostně technické údaje**

Dodržujte bezpečnostní list!